



# PROTEC FACHADAS

Pintura decorativa para exteriores y anticarbonatación de mortero y hormigón, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa

## Descripción

- Protec Fachadas es una pintura decorativa, de protección frente a la carbonatación Monocomponente, a base de copolímeros en dispersión acuosa, que permite la evaporación del vapor de agua.

## Invasado

- Envases plásticos de 5 y 20 kg

## Colores

- Blanco. Puede fabricarse cualquier color para pedidos superiores a 500 kg.

## Rendimiento

- Aproximadamente 200 gr./m<sup>2</sup> y capa.

## Características técnicas

Acabado	Mate
Densidad	1,45 grs cm <sup>3</sup>
Contenido en sólidos	62%

Los valores de la tabla se referencian en terminos aproximados

## Aplicaciones

- Protección frente a la carbonatación de superficies de mortero u hormigón armado. Protección preventiva de obras nuevas de hormigón armado en ambientes agresivos.

- Protección y acabado estético de fachadas y elementos de hormigón sin modificar la textura superficial, revestimiento protector y decorativo de fachadas y obras en general que previamente hayan sido reparadas. Protección de elementos de fibrocemento y de hormigón reforzado con fibras.

## Ventajas

- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte y ecológico y exento de disolventes.

- Elevada resistencia a la difusión de CO<sub>2</sub>, por lo que reduce la velocidad de carbonatación. Excelente resistencia a la intemperie, al envejecimiento y muy buena reacción ante el calentamiento de la superficie.

- Es un producto de fácil aplicación con gran dispersión acuosa y excelente adherencia. Impermeable al agua de lluvia.



## Modo de uso:

### Preparación de superficies

- El soporte deberá estar sano, limpio, compacto y exento de polvo, suciedad, hongos, partículas sueltas, aceites y restos de desencofrantes.

## Modo de uso:

### Pasos en la aplicación

- Protec Fachadas deberá ser diluido para una primera mano, añadiendo un 10% de agua y agitándolo, preferiblemente con una batidora eléctrica, antes de su utilización. En segunda mano, tal y como se suministra.

- En caso de temperaturas extremas, se puede ajustar la viscosidad añadiendo hasta un 5% de agua.

- Mediante brocha o rodillo de pelo corto con proyección mediante equipo air-less.

- Protec Fachadas puede ser usado en trabajos de repintado, sin más imprimación, siempre que las capas antiguas posean buena adherencia.

## Tiempo de secado

- En condiciones normales de temperatura y humedad 6 horas desde su última aplicación.

## Precauciones de uso

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

- Se recomienda observar las precauciones habituales cuando se trabaja con productos químicos como el uso de guantes de goma y gafas protectoras.

## Almacenamiento

- Conservación en envase original 1 año desde fecha de fabricación.

- Condiciones de almacenamiento al abrigo de las heladas.

## Garantía

- Garantizamos la calidad y control de nuestro producto, pero debido al mal uso o al empleo inadecuado que pudiera hacerse de nuestras instrucciones y materiales, no podemos asumir responsabilidades excepto en aquellas impermeabilizaciones efectuadas por nuestros distribuidores o aplicadores homologados. Nuestro distribuidor más próximo, dispone de personal especializado, que estará a su disposición para cualquier consulta o aclaración que pueda necesitar.

## Ficha de seguridad

- Disponemos de una ficha de seguridad actualizada para cada producto.